

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de



Monomatic

System Star Mono A1

mit senkrechten Textil-Lamellen

Beschreibung	
---------------------	--

Daten und Merkmale
Laufschiene Breite: 45 mm, Höhe: 36,5 mm, aus stranggepresstem Aluminium Al Mg Si 0,5 F22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016.
Laufwagen 11 mm breit, rollengelagert, mit eingebauter Rutschkupplung und rostfreien Stahlhaken.
Bedienung Das Wenden (150°) und Verfahren der Lamellen erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette, über ein sundrape® Spezialgetriebe. Das Wenden und das anschließende Verfahren erfolgt automatisch über das Spezialgetriebe.
Montage Decken/ Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse. Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln.

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Monomatic

System Star Mono A2

mit senkrechten, zwischen den Schienen gespannten Textil-Lamellen

<p>Beschreibung</p> <p>Lamellensystem mit gespannten senkrechten Lamellen und komfortabler Einorganbedienung</p>	
---	--

<p>Daten und Merkmale</p> <p>Laufschiene Breite: 45 mm, Höhe: 36,5 mm, aus stranggepresstem Aluminium Al Mg Si 0,5 F22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016. Optional kann die untere Schiene mit zwei extra Kanälen zur Befestigung von Staubschutzdichtlippen verwendet werden.</p> <p>Laufwagen 11 mm breit, rollengelagert, mit eingebauter Rutschkupplung und rostfreien Stahlhaken.</p> <p>Bedienung Das Wenden (150°) und Verfahren der Lamellen erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette, über ein sundrape® Spezialgetriebe.</p> <p>Das Wenden und das anschließende Verfahren erfolgt automatisch über das Spezialgetriebe.</p> <p>Montage Decken/ Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse. Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln.</p>	
--	--

LITEX GmbH
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de



Monomatic

System Star Mono Slope mit senkrechten Textil-Lamellen

Beschreibung	
Lamellensystem mit komfortabler Einorganbedienung zur Verschattung von schrägen Fensterflächen	

Daten und Merkmale
Laufschiene Breite: 45 mm, Höhe: 36,5 mm, aus stranggepresstem Aluminium Al Mg Si 0,5 F22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016.
Laufwagen 11 mm breit, rollengelagert, mit eingebauter Rutschkupplung und Kunststoffhaken.
Bedienuna Das Wenden und das anschließende Verfahren erfolgt über das Spezialgetriebe.
Montage Decken/ Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse. Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln.

LITEX GmbH
 Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
 Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
 www.litex-gmbh.de



Monomatic

System Star Mono Plafond

mit waagerechten, zwischen Schienen gespannten Textil-Lamellen

Beschreibung Lamellensystem mit gespannten waagerechten Lamellen und komfortabler Einorganbedienung	
Daten und Merkmale	
Laufschiene Breite: 45 mm, Höhe: 36,5 mm, aus stranggepresstem Aluminium Al Mg Si 0,5 F22, technisch nach E6 / EV1 eloxiert oder pulverbeschichtet weiß RAL 9016.	
Laufwagen 11 mm breit, rollengelagert, mit eingebauter Rutschkupplung und rostfreien Stahlhaken.	
Bedienung Das Wenden (150°) und Verfahren der Lamellen erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette, über ein sundrape® Spezialgetriebe. Das Wenden und das anschließende Verfahren erfolgt automatisch über das Spezialgetriebe.	
Montage Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse. Rahmenmontage mit verstellbaren Montagewinkeln.	