

ERHARDT HEIZSTRAHLER



ERHARDT HEIZSTRAHLER
ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

 **ERHARDT[®]**
MARKISEN

ERHARDT HEIZSTRAHLER AUF EINEN BLICK

Funktioneller, leistungsstarker Infrarotstrahler

SOLAMAGIC S1 2000



Funktioneller, leistungsstarker Dunkelstrahler

SOLAMAGIC D3 2000



Designorientierter Powerstrahler

HEATSCOPE SPOT



Glas-Infrarotheizstrahler

BURDA RELAX GLASS



Leistung	2000 W	2000 W	2800 W	2200 W
Bedienung I	EIN/AUS, 0%/100% über externen Schalter 3-adriges Kabel	EIN/AUS, 0%/100% über externen Schalter 3-adriges Kabel	zweistufige IR-Fernbedienung* EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100%, 3-adriges Kabel	EIN/AUS am Gerät verfügt über eine 8 Std. Abschaltfunktion 3-adriges Kabel
Bedienung II	separates Solarmagic-Dimm-Modul Somfy io stufenlos dimmbar ohne Handsender 4 adriges Kabel	separates Solarmagic-Dimm-Modul Somfy io 3 Stufen (33% / 66% / 100%) dimmbar ohne Handsender 4 adriges Kabel	Smartbox, externes Modul zur EIN/AUS Stufe I: 50%, Stufe II 100% mit Somfy io ohne Handsender 4 adriges Kabel	integrierter Dimmer (3. stufig) Somfy io Steuerung ohne Handsender 3-adriges Kabel
Einsatzbereich	» offene Terrassen, Wintergarten, Balkone, Pergola » Außenbereich Gastronomie » exponierte Lagen mit spürbarem Windeinfluss, bei niedrigen Temperaturen	» Geschützter Außenbereich, geringer Windeinfluss überdachte Terrasse, Pergola » teilweise geschlossen und geschlossener Bereich » kein Windeinfluss - Wintergarten / Terrassendach	» Geschützter Außenbereich geringer Windeinfluss – überdachte Terrasse, Pergola » teilweise geschlossen und geschlossener Bereich » kein Windeinfluss - Wintergarten / Terrassendach	» Geschützter Außenbereich, geringer Windeinfluss - überdachte Terrasse, Pergola » teilweise geschlossen und geschlossener Bereich » kein Windeinfluss - Wintergarten / Terrassendach
Spannung	230 V AC -/ 50 Hz	230 V AC-/ 50 Hz	230 V AC -/ 50 Hz	230 V AC -/ 50 Hz
sichtbares Licht	< 800 Lumen	< 1 Lux	< 600 Lumen	< 300 Lumen
Farbe	» RAL 9016 » RAL 9007 Struktur » DB 703	» Titan » Weiß » Nano-Anthrazit	All Black (schwarz) ähnlich RAL 9005	Gehäuse und Glas: Schwarz
Schutzklasse	IP 44	IP44	IP 24	IP 65
Maße / Gewicht	635 x 200 x 92 mm (4,3 kg)	746 x 200 x 92 mm (4,0 kg)	890 x 184 x 82 mm (5,0 kg)	900 x 170 x 80 mm (5,2 kg)
empfohlene Installationshöhe	bis 3,0 m	bis 3,0 m	2,1 bis 3,0 m	2,25 m
Heizwirkung nach	5 Sekunden	bis zu 10 Sekunden	5 Sekunden	5 Sekunden
Montageart	Wand und Deckenmontage	Wand und Deckenmontage	Wand und Deckenmontage	Wand und Deckenmontage
Technologie	IR Halogen Lichtröhrentechnik oder Quarz Element	No Glare Lichtröhrentechnik	neuartige Carbon-Spiralen Technik	neuartige Carbon-Spiralen Technik

* Standard, im Lieferumfang enthalten